



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore economico finanziario e tributario

ALLEGATO "A" AL CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, SENZA AUTISTA, DI AUTOVEICOLI ALLESTITI E SERVIZI ACCESSORI.

DOTAZIONE MINIMA, TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE TECNICHE E ALLESTIMENTI PARTICOLARI DEGLI AUTOMEZZI OGGETTO DELLA FORNITURA.

I mezzi oggetto di gara devono essere completi di eventuali dispositivi obbligatori previsti per legge dal Codice della Strada e in ragione della tutela della sicurezza anche con riferimento agli allestimenti speciali richiesti.

AREA AUTONOMA SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

N. 1 AUTOFURGONE VEICOLO BASE TRASPORTO PERSONE TIPO:

TOYOTA PROACE VERSO – RENAULT TRAFIC – OPEL VIVARO – NISSAN PRIMA STAR
(vedi Allegato A 1 furgone polizia locale)
lunghezza max 5 mt
TETTO ALTO TD

ATTREZZATO PER UFFICIO MOBILE MULTIFUNZIONALE PER POLIZIA LOCALE con le seguenti caratteristiche, dispositivi e allestimenti particolari:

- omologazione secondo le direttive del D.T.T. del 20/02/2003 s.m. e i.;
- alimentazione a gasolio;
- livello ecologico Euro 6 o fascia superiore in caso di aggiornamento, con dispositivo fap ed emissioni contenute - sistema con valvola EGR per il parziale ricircolo dei gas di scarico o tecnologia superiore prevista nel livello ecologico superiore di riferimento;
- posti omologati minimo n. 5 compreso il conducente;
- sistema frenante con ABS, integrato da MBA – sistema di assistenza alla frenata;
- fendinebbia;
- servosterzo assistito;
- volante regolabile in altezza e profondità;
 - due specchi retrovisori esterni regolabili dall'interno;
- climatizzatore nella cabina di guida e nel vano ufficio;
- chiusura centralizzata;
- alzacristalli anteriori elettrici;
- presa di corrente ausiliaria 12V, tipo accendisigari per alimentazione di eventuali apparati nel vano guida;
 - tappeti;
 - triangolo;
 - coprisedili (per tutti i sedili del mezzo);

- ruota di scorta con kit di sostituzione;
- pneumatici invernali;

CARROZZERIA E ALLESTIMENTO ESTERNO:

- colore, elementi grafici e allestimento esterno come previsto dalla normativa in vigore e in particolare dal Regolamento di Regione Lombardia n. 5 del 22/03/2019 con relativi allegati (art. 7- allegato E);
- porta laterale scorrevole;
- porta posteriore apribile verticalmente;
- finestrini con vetri oscuranti sulle fiancate destra e sinistra apribili;
- rivestimento delle pareti e del tetto in stratificato lavabile ad alta resistenza;
- piano calpestabile debitamente ricoperto e lavabile.

VANO UFFICIO:

- ampio vano ripostiglio sul sopralzo della cabina guida con profilo di contenimento;
- mobile pensile a più scomparti sulla parete sinistra, rivestito in materiale lavabile, per l'alloggiamento del quadro elettrico e di materiale leggero;
- piano scrivania, con cassettera realizzata, ubicato in una zona centrale addossato alla parete sinistra con possibilità di ospitare una stampante al di sotto;
- poltroncina girevole, regolabile in altezza e ancorata al pavimento, divanetto fronte marcia in materiale lavabile (tipo ecopelle o similare) con sottostante cassettera per alloggio materiale leggero.

Nella parte posteriore, adibita a magazzino, montaggio di idonee strutture compartimentali per l'alloggiamento di modulistica varia, materiale leggero nonché da un kit d'infortunistica stradale composto dalla seguente dotazione minima:

- segnale distintivo (come da vigente normativa sulla circolazione stradale);
- stecca porta oleosi da cm 20 (minimo 6 pezzi);
- spessimetro gesso in metallo o in legno e gessi controllo pneumatici;
- kit per il rilevamento foto planimetrico, comprendente lettere maiuscole, numeri, punti d'urto frecce direzionali e simbolo di pedone in materiale plastico infrangibile;
- segnali stradali in materiale metallico con supporto posteriore (2 pezzi di cui uno recante disco con freccia direzionale e uno con simbolo di incidente stradale, in alternativa un segnale piramidale in tessuto sintetico con struttura metallica richiudibile ad ombrello (almeno 2 pezzi);
- estintore d'emergenza ricaricabile portatile da 2 Kg a polvere o gas compresso con impugnatura e pulsante di protezione alloggiato con apposito stallaggio, omologato in classe di fuoco A, B e C da 4
- n. 1 coperta antifuoco certificata;
- un attrezzo taglia cintura, un set di dotazione da scasso (leverino o ascia);
- una cassetta di pronto soccorso, contenente una dotazione minima conforme alle normative vigenti consistente in garze, forbici, pinzette, bende, disinfettante, cerotti, spugnetta, ecc.;
- n. 10 delineatori flessibili in PVC, rivestiti su entrambi i lati da pellicole bianco/rosse ad alta rifrangenza (altezza massima cm 45);
- n. 10 torce antivento in cera, di sezione circolare o quadrata, da cm 40 o cm 60 con piantone di supporto in metallo;
- una rotella metrica da 20 m;
- una rotella metrica da 50 m;
- una scatola di guanti in lattice monouso;
- rotolo nastro bianco rosso, in materiale plastico, con eventuali scritte di personalizzazione (almeno 10 pezzi da m 100);
- n. 4 teli plastici (copri salma);
- kit d'intervento completo di piede di porco, martello, scalpello, seghetto, scure e cesoia;
- due paia di occhiali di protezione in materiale plastico;
- n. 1 cavallotto per batterie;
- n. 1 cavo per traino;

- due paia di guanti da lavoro in crosta di cuoio;
- due paia di guanti in gomma antiacido (certificati a norma CE);
- una pala ripiegabile a manico corto;
- un set di segnaletica verticale con cartelli vari completi di idonei supporti

DISPOSITIVI SUPPLEMENTARI:

- sul tetto del veicolo, installazione di un faro brandeggiante orientabile a 360° elettricamente con comando fisso posto all'interno e di un telecomando (anche del tipo a filo) per la movimentazione del faro dall'esterno del mezzo;
- dispositivo a barra luminosa composto da:
 - a) luci led blu d'emergenza;
 - b) n. 2 luci di crociera a led;
 - c) n. 2 luci alogene frontali di profondità;
 - d) n. 2 luci alogene laterali di profondità;
 - e) n.2 luci posteriori arancio intermittenti;
 - f) pannello led a messaggi variabili visibile dalla parte posteriore del mezzo;
 - g) n. 2 fari blu a tetto omologati (da posizionare nella parte anteriore del mezzo);
- due lampeggianti "Triled" di colore blu con centralina di comando installati nel paraurti anteriore o nella mascherina anteriore del mezzo per permettere una migliore visibilità del veicolo durante la marcia.

ALL'INTERNO DEL VEICOLO:

- installazione di una centralina multifunzionale che consenta di attivare i suddetti dispositivi luminosi d'emergenza ed i seguenti dispositivi sonori:
- sirena elettronica bitonale d'emergenza;
- sirena addizionale ad un ciclo (wail);
- deviazione altoparlante della radio all'esterno del veicolo;
- registrazione e riascolto di brevi messaggi con specifico microfono ed altoparlante testimone;
- riproduzione amplificata, in continuo o a singolo impulso, dei messaggi preregistrati;
- riproduzione amplificata di messaggi a viva voce;
- consolle di comando per il display a messaggi variabili, posta nel vano di guida ed in posizione facilmente raggiungibile dall'operatore, con possibilità di selezionare le scritte memorizzate e visionare la scritta nella consolle prima di avviare il comando nel pannello messaggi esterno;
- installazione di una torcia di ricerca e segnalazione ricaricabile, completa di base di supporto e ricarica diretta dal mezzo a 12 v e dovrà, inoltre, essere dotata di un cono di plastica giallo da applicare alla parte anteriore per segnalazioni al traffico;
- predisposizione per montaggio apparato radio ricetrasmittente (fornito dall'Ente) e relativi accessori mediante applicazione a tetto di antenna ad 1/4 onda opportunamente schermata e stesura del cavo fino al cruscotto.

IMPIANTI:

- impianto elettrico d'illuminazione interna con plafoniere fluorescenti transistorizzate ad alta resa luminosa per vano ufficio e magazzino;
- n. 5 prese a 220 V, di cui quattro nel vano ufficio ed una all'interno del vano magazzino, con idonei interruttori;
- predisposizione per montaggio apparato radio ricetrasmittente e relativi accessori.

Si precisa che tutti gli apparati installati devono essere omologati e che tutte le dotazioni dovranno avere le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 4 del 13 luglio 2004 e s.m.i.. Particolare cura deve essere prestata nella scelta dei materiali e dei componenti elettrici al fine di garantire la compatibilità elettromagnetica degli impianti all'interno del veicolo

SETTORE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E RETI- MANUTENZIONE STRADALE:

1) N. 1 FURGONE Tipo:

FIAT DUCATO furgone cilindrata da 1950 MJT 13V 100CV – PASSO 4035 TETTO ALTO LH2 - MEZZO PER SEGNALETICA

(vedi Allegato A 2 furgone segnaletica)

con il seguente allestimento e dotazione:

Vano di carico misure interne come da immagine in allegato:

- lunghezza massima 3500/3700 mm;
- altezza massima 1800/2000 mm;
- n. 3 posti in cabina;
- alimentazione a gasolio;
- livello ecologico Euro 6 o fascia superiore in caso di aggiornamento;
- sensori di parcheggio con telecamera;
- colore bianco;
- vano carico non finestrato, separato dalla cabina;
- rivestimento della paratia divisoria in lamiera mandorlata in alluminio sp. 20/10;
- pianale rialzato antisdrucchiolo in lamiera mandorlata in alluminio sp. 20/10 con sottofondo multistrato grezzo sp. 9 mm;
- protezione completa delle pareti (fino ad un'altezza di circa 1850 mm) e delle porte in lamiera zincata sp. 10/10 con trattamento di zincatura a caldo tipo "Sendzimir";
- n. 1 scaffalatura lato sinistro in lamiera con trattamento di zincatura a caldo tipo "Sendzimir" 3048x440x1300 h composta da 4 vasche e contenitore superiore porta tubi lunghezza 3500 mm circa;
- n. 1 scaffalatura lato destro in lamiera con trattamento di zincatura a caldo tipo "Sendzimir" 1524x440x1300 h composta da 2 vasche e contenitore superiore per segnaletica;
- n.1 scaffalatura pensile retro-cabina in lamiera con trattamento di zincatura a caldo tipo "Sendzimir" 1270x340x500 h composta da 2 vasche con cassette in plastica porta minuteria;
- porta scorrevole lato destro;
- porta posteriore a 2 battenti con griglie d'aerazione;
- barra con display a luci led color arancione con la possibilità di selezionare o impostare diverse comunicazioni tipo "ATTENZIONE LAVORI IN CORSO" e con due lampeggianti arancioni incorporati. Detta barra andrà posizionata nella parte posteriore del tetto con visibilità delle scritte dal retro del furgone) –
(vedi modello tipo ALCYONE con pannelli a messaggi variabili). L'accensione della barra con la scelta delle scritte dovrà essere possibile dal posto in cabina di guida;
- n. 2 lampeggianti arancioni fissi da posizionarsi sulla parte anteriore del tetto;
- impianto elettrico inverter da 12 volt a 230 volt con una potenza di 10000 W (comunque sufficiente per poter utilizzare un martello o un saldatore e ricarica batterie Hilti) . L'impianto sarà essere posizionato su un mobiletto;
- mobiletto porta inverter (dim. lungh. cm 100x40 prof x 70 altezza) con due cassette porta attrezzi dotati di serratura;
- servosterzo assistito;
- volante regolabile in altezza;
- pneumatici invernali;
- alzacristalli elettrici anteriori;
- chiusura centralizzata con telecomando e doppia chiave;
- air bag conducente e passeggeri;
- ABS integrato da MBA – sistema di assistenza alla frenata;
- fendinebbia;
- condizionatore manuale;
- autoradio con lettore CD e Bluetooth;
- ruota di scorta in lamiera (dimensioni normali) e arganello ruota di scorta;
- cassetta pronto soccorso;
- n. 2 gilet catarifrangenti;
- tappetini.

SETTORE EDILIZIA PUBBLICA

SERVIZIO ARREDO AREE A VERDE – PARCHI E GIARDINI E TUTELA ANIMALI

N. 1 AUTOCARRO tipo:

FORD TRANSIT

(vedi Allegato A 3 autocarro servizio verde)

da 120 cavalli in su e cilindrata a partire da 2286 con seguente allestimento e dotazione:

- alimentazione a gasolio;
- volante regolabile in altezza e profondità;
- servosterzo assistito;
- idroguida;
- ruote gemellate;
- n.3 posti in cabina;
- colore bianco;
- livello ecologico Euro 6 o fascia superiore in caso di aggiornamento;
- cassone ribaltabile trilaterale;
- dimensioni esterne cassone mm 3200 x 1850 mm;
- doppia sponda divisibile in alluminio;
- gancio di traino nella parte posteriore del mezzo
- due cassette porta attrezzi laterali esterne
- ABS integrato da MBA – sistema di assistenza alla frenata;
- Air bag conducente e passeggeri;
- fendinebbia;
- climatizzatore manuale;
- chiusura centralizzata;
- alzacristalli anteriori elettrici;
- pneumatici invernali;
- dotato di braccio meccanico 3 pezzi tipo DN 3.6 Levat Dall'Aglio New Cranes posizionata retro-cabina;
- sbraccio m. 3,60 portata kg 690;
- sbraccio m. 4,90 portata kg 480;
- sbraccio m. 6,37 portata kg 360;
- sulla gru oltre il gancio deve essere predisposta pinza/ragno per ramaglie con rotatore;
- autoradio con lettore CD e Bluetooth;
- barra con display a luci led color arancione con la possibilità di selezionare o impostare diverse comunicazioni tipo "ATTENZIONE LAVORI IN CORSO" e con due lampeggianti arancioni incorporati. (vedi modello tipo ALCYONE con pannelli a messaggi variabili). L'accensione della barra con la scelta delle scritte dovrà essere possibile dal posto in cabina di guida;
- cassetta pronto soccorso;
- n. 2 gilet catarifrangenti;
- tappetini.

Si richiede inoltre un allestimento con cassette laterali porta attrezzature come segue:

n. due cassette laterali porta attrezzature con due cassette dim.: lungh. Cm 100 – prof cm 40 e altezza cm 30 (poste anteriormente ai lati del mezzo)

n. due cassette laterali porta attrezzature con due cassette dim.: lungh. Cm 50 – prof cm 40 e altezza cm 30 (poste posteriormente ai lati del mezzo)

come da immagini allegate

Questo ultimo mezzo deve poter entrare in un garage la cui porta ha un'altezza massima di m. 2,40